

**MONITEUR MINI COULEUR AVEC COMBINÉ ET BM NOIR.
SYSTÈME SBTOP**

Moniteur mural avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9 et combiné avec boucle magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Permet de régler la luminosité, la couleur et le volume de la sonnerie, qui peut être personnalisée en choisissant parmi plusieurs mélodies. Il est équipé en série de 8 touches sensibles pour l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard et la fonction coupure sonnerie, de quatre autres fonctions personnalisables et de leds de signalisation de l'état de la porte. Gère l'appel porte palière. Équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. À utiliser avec l'étrier pour la fixation murale ou sur boîte standard Art. 6710 qui comprend la borne de dérivation depuis la colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur peut être utilisé uniquement sur les installations à 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 175x160x22mm.

**Caractéristiques principales**

Système:	SBT (2 fili)
Système audio/vidéo:	Oui
Montage en saillie:	Oui
Montage sur base de table:	Oui
Poste intérieur/Mains libres:	No
Boucle magnétique:	Oui
Type d'écran:	LCD
Dimensions écran:	4,3" 16/9
Résolution (pixel):	480x272pixel
Vidéo:	Couleurs
Couleurs:	Noir
Boutons à technologie cap sense:	Oui
Technologie Sensitive Touch:	Oui
Nombre de boutons en série:	8
Nombre de boutons supplémentaires:	Oui
Signalisation LED:	2
Couleur LED rétro-éclairage:	Blanc

Fonctions

Commande actinneur:	Oui
Commande auto-allumage:	Oui
Appel au standard:	Oui
Appel panique:	Oui
Appel intercommunicant général:	Oui
Appel intercommunicant sélectif:	Oui
Appel à adresses multiples:	Oui

DATA SHEET

Renvoi d'appel:	Oui
Coupure sonnerie:	Oui
Ouverture automatique:	Oui
Répétition d'appel:	Oui
Appel porte palière:	Oui
Intercommunicant:	Oui
Sonnerie électronique:	Oui
Sonnerie personnalisable:	Oui
Gestion des alarmes intrusion et techniques:	Oui
Fonction conversation privacy:	Oui
Fonction bouton ouvre-porte:	Oui

Settings

Volume haut-parleur:	Oui
Volume micro:	Oui
Volume sonnerie:	Oui
Luminosité:	Oui
Contraste:	Oui
Règlage couleur afficheur:	Oui

Info générales

Hauteur produit (mm):	160
Largeur produit (mm):	175
Profondeur produit (mm):	22

Compatible

Video door entry family:	Oui
Simplebus Top system:	Oui
Simplebus Color system:	Oui

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:	22÷28Vdc
Consommation maximale (mA):	200
Degré IP:	30
Température de service (°C):	-5÷55
Codification vidéo:	MPEG
Poids (Kg):	0,65
Bornes:	L L CFP1 CFP2