



CAM646MIR(PoE)



- ▶ 2-megapixelový CMOS snímací čip
- ▶ Tři režimy & streamy H.264/MPEG4/MJPEG
- ▶ Podpora záznamu událostí na Mikro-SD kartu
- ▶ Pracovní vzdálenost pro IR přisvětlení 12 m
- ▶ 3GPP pro monitoring pomocí 3G mobil. telefonů
- ▶ 1 Digitální vstup / 1 releový výstup
- ▶ obousměrná hlasová komunikace
- ▶ Vestavěný PoE splitter (CAM646MIR-PoE)
- ▶ Záznamový software pro 36 kanálů zdarma

Specifikace

Hardware

| | |
|------------------|--|
| CPU | ARM 9, 32 bit RISC |
| RAM / Flasch | 256 MB / 16 MB |
| Obrazový senzor | 1/3" CMOS, 2.0 Mega pixelů |
| Objektiv | Varifokální 2.7 - 9 mm |
| IR přisvětlení | 12 metrů |
| Den/Noc | Mechanický IR filtr (ICR) |
| Min. osvětlení | 0 luxu při IR zap |
| Video výstup | 1 analogový video výstup (BNC konektor) |
| Audio vst./výst. | 1 Mic. vstup / 1 linkový výstup (RCA konektor) |
| Digitální I/O | 1 vstup / 1 releový výstup |
| Napájení | CAM646MIR: 12 VDC / 1 A CAM646MIR-PoE: IEEE 802.3af |
| Rozměry | průměr 132 x výška 108.4 mm |

Sít'

| | |
|-----------------|---|
| Ethernet | 10/ 100 Base-T |
| Sítový protokol | HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP |

Systém událostí

| | |
|-------------------|--|
| Spuštění události | Detekce pohybu, Poplachový vstup |
| Spuštění akce | Odeslání Emailu, Odeslání na FTP, Záznam na SD kartu, Aktivace výstupního relé |

Balení obsahuje

Kamera, Napájecí Adapter (není přibaleno u modelů s PoE), Ethernetový kabel, Šrouby&Hmoždinky, CD-ROM, Rychlý Instalační Průvodce

Systém

| | |
|--------------------------|--|
| Rozlišení obrazu | 1600x1200, 1280x1024, 1280x960 1280x720, 800x592, 640x480 320x240, 160x120 |
| Kompresní formát | H.264 / MJPEG / MPEG-4 (pouze 3GPP) |
| Počet snímků za vteřinu | Až 15 FPS@1600x1200 Až 30 FPS@1280x720 |
| Nastavení rychl. přenos. | CBR, VBR (konstantní, variabilní) |
| Tři streamy | Ano (2 pro živý náhled, 1 pro 3GPP) |
| 3GPP | Ano, Živý náhled z 3G mobilního telefonu |
| Uložení snímku | Ano |
| Nastavení obrazu | Jas, Kontrast, Ostrost, BLC, Noční režim |
| Privátní maskování | Ano, 3 různé oblasti |
| Detekce pohybu | Ano, 3 různé oblasti |
| Pre / Post Alarm | Ano, konfigurovatelné |
| Zabezpečení | Ochrana heslem |
| Audio | Ano, 2cestné (Podpora Duplexu) |

Management SD karty

| | |
|------------------|---|
| Spuštění záznamu | Detekce pohybu, Poplachový vstup, , Změna IP, Ztráta spojení |
| Video formát | Video (AVI), Snímek (JPEG) |
| Časovač | Snímkování v průběhu časování |

Přehrávání videa /Mazání Ano

Požadavky na klienta (hardwarové / softwarové)

| | |
|------------------------|---|
| Operační systém | Windows XP / Vista / Windows 7 |
| Prohlížeč | IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera |
| Doporučená konfigurace | Intel Core 2 Duo, 1.66GHz, RAM: 1GB Grafická karta: 128MB, sdílená RAM |