

## DS-7304/7308/7316HI-S Digitální rekordér



### HLAVNÍ FUNKCE

- H.264 video komprese
- Záznam až 4CIF
- Každý kanál podporuje dual stream
- Až 16-ch synchronní přehrávání
- Až 4 SATA HDD každý 2TB



### Vlastnosti

		DS-7304HI-S	DS-7308HI-S	DS-7316HI-S
Video/Audio vstup	Video komprese	H.264		
	Video vstup	4-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC	8-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC	16-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC
	Audio komprese	OggVorbis		
	Audio vstup	4-ch, RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)		
Video/Audio výstup	Voice Talk vstup	1-ch, (pomocí AUDIO IN 1)		
	Rozlišení zobrazení	PAL: 704×576 NTSC: 704×480		
	VGA výstup	1, Rozlišení: 1024×768/60Hz		
	Rozlišení přehrávání	4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	4CIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Synchronní přehrávání	4-kanály	8-kanálů	16-ch
	Video výstup	2-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)		
	Video Loop výstup	4-ch, DB15	8-ch, DB15	16-ch, 2 DB15
	Počet snímků za sekundu	4CIF/DCIF: 8fps 2CIF: 16fps CIF: 25(P)/30(N)fps	Model1: 4CIF: 8fps 2CIF: 16fps CIF: 25(P)/30(N)fps Model2: kanál 1: 4CIF: 25(P)/30(N)fps ostatní: CIF: 25(P)/30(N)fps	Model1: 4CIF: 6fps 2CIF: 12fps CIF: 25(P)/30(N)fps Model2: kanál 1&2: 4CIF: 25(P)/30(N)fps ostatní: CIF: 25(P)/30(N)fps
	Přenosová rychlost	32Kbps~1024Kbps, nebo uživatelsky definovaná		
	Audio výstup	1-ch, RCA(Linear electrical level, 600Ω)		
Audio přenosová rychlost	16kbps			
Pevný Disk	Typ rozhraní	4 SATA		
	Kapacita	každý až 2TB		
Externí připojení	Síťové připojení	1, RJ45 10M/100M adaptivní rozhraní Ethernet		
	Sériové připojení	1 RS-232 rozhraní ( pro nastavení parametrů, údržbu, transparentní kanál) 1 RS-485 pro P/T/Z 1 RS-485 pro klávesnici		
	USB připojení	2, USB2.0		
	Alarmový vstup	16		
ostatní	Alarmový výstup	4		
	Napájení	100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz		
	Příkon	≤40W (bez hard disku nebo DVD-R/W)		
	Pracovní teplota	-10°C ~+ 55°C(14°F~131°F)		
	Pracovní vlhkost	10% ~ 90%		
	Provedení	19" standardní chassis		
	Rozměry	70mm(H)×440mm(W)×390mm(D)(2.76"(H)×17.32"(W)×15.35"(D))		
	Váha (bez HDD)	≤8000g (17.64lbs)		