

KÓD: **S94** v.1.0/II
 TYP: **Switch 9-portový S94 pro 4 IP kamer**

CZ**



Vlastnosti:

- 9 portů 10/100 Mb/s
- 4 portů PoE (přenos dat a napájení)
- 15,4W pro každý port PoE, obsluha zařízení shodných se standardem IEEE802.3af
- Obsluha funkce auto-learning a auto-aging MAC adres MAC (panel velikosti 1K)
- Optická signalizace
- Napájecí zdroj typu desktop PSD 480125 48VDC/1,25A/60W max. je v soupravě
- Doplnkové příslušenství připevňovací plechy
- Záruka – 2 roky od data výroby

POPIS

S94 je 9- portovým switchem PoE určeným pro napájení IP kamer pracujících ve standardu IEEE 802.3af. Switch na portech 1 až 4 vlastní funkce automatické detekce zařízení napájených standardem PoE. Port označený jako UPLINK slouží k připojení dalšího síťového zařízení. Na předním panelu se nachází signalizace pracovního stavu zařízení zrealizována na LED diodách (popis se nachází níže v tabulce). Technologie PoE zaručuje síťové spojení a snižuje náklady na instalování, přičemž odstraňuje potřebu přivedení osobitného napájecího kabelu pro každé zařízení. Kromě kamer tímto způsobem můžou být napájeny síťová zařízení, které využívají tuto technologii např. IP telefon, access point, router.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	9 portů 10/100Mb/s (4 x PoE + 4 x LAN ,1 x UPLINK) s automatickým určováním rychlosti spojení, automatickým krosováním Auto MDI/MDIX)
Napájení PoE	IEEE 802.3af (porty 1+4), 48VDC / 15,4W pro každý port *
Protokoly, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Rychlost přesměrování	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Přenos	1,6Gbps
Metoda přenosu	Store-and-Forward
Optická signalizace práce	Napájení switchu; Link/Act; PoE Status
Napájení	90 ÷ 264VAC 50+60Hz / 1,2A 230VAC Napájecí zdroj typu desktop PSD 480125 48VDC/1,25A/60W max.
Pracovní podmínky	Teplota -10°C ÷ 45°C, Poměrná vlhkost 5% - 90%, bez kondenzace
Rozměry (V x H x D)	190 x 28 x 115 [mm]
Doplnkové příslušenství	připevňovací plechy k podkladu
Hmotnost netto / brutto	0,80/1,03kg
Třída ochrany EN 60950-1:2007	II (druhá)
Teplota skladování	-20°C ÷ 60°C
Deklarace, záruka	CE, 2 roky od data výroby

* uvedená hodnota 15,4W pro port je maximální hodnotou. Při úplném obsazení portů PoE souhrnný proudový výkon nesmí překročit 48W.

Příklady zapojení

